



## MANGUERA PARA INCENDIO BLINDEX

**M044B**

MARCA



| N°<br>Código | Diámetro interior<br>manguera |            | Numero<br>de la<br>medida | Presión de trabajo |                      | Presión de Rotura  |                      | Peso por<br>metro<br>(gr/mts) | Diámetro<br>de Rollo de<br>25 mts. (cm) |
|--------------|-------------------------------|------------|---------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|---|
|              | pulgadas                      | milímetros |                           | Kg/cm <sup>2</sup> | Lb/pulg <sup>2</sup> | Kg/cm <sup>2</sup> | Lb/pulg <sup>2</sup> |                               |   |
| 044B-025     | 1"                            | 25,4       | 16                        | 20                 | 284                  | 80                 | 1137                 | 200                           | 50                                      |
| 044B-038     | 1 1/2"                        | 38,1       | 24                        | 17,5               | 248                  | 65                 | 924                  | 300                           | 50                                      |
| 044B-045     | 1 3/4"                        | 44,5       | 28                        | 15                 | 213                  | 60                 | 853                  | 375                           | 50                                      |
| 044B-065     | 2 1/2"                        | 63,5       | 40                        | 15                 | 213                  | 55                 | 782                  | 550                           | 50                                      |

RECOMENDADA PARA: Manguera contra incendios.

TUBO: Capa interior de caucho liso con mínima pérdida de carga y de composición resistente a aguas contaminadas.

REFUERZO: Tejido ergonómico RELTEX, robusto, elástico y flexible. Cubierto por caucho sintético, flexible y resistente.

COBERTURA: Nueva composición RLX para una mejor composición contra agresiones externas y de color amarillo, de gran visibilidad.

AGIL: La única manguera especialmente diseñada para fuegos en construcciones de gran altura y lugares de difícil acceso, ofreciendo la máxima seguridad.

EFICAZ: Es fácil de maniobrar y garantiza el máximo caudal con la menor pérdida de carga.

COMPACTA: Tiene la mejor relación peso/volumen. Ocupa menos espacio y reduce el peso de la carga.

SEGURA: Es mas resistente a productos químicos, abrasión, intemperie, alta temperatura y a la presión hidráulica.

LIMITES DE TEMPERATURA: De -20 °C a 80 °C.

CONSULTAR POR ACCESORIOS PARA MANGUERA DE INCENDIO.

CONSULTE NUESTRAS BASES DE SERVICIOS



**PENSAMOS EN SEGURIDAD**  
TRAZABILIDAD

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

BASE CENTRAL: Obispo San Alberto 3579/71/25 - (C1419FFS) Capital Federal, Argentina • e-mail: info@poberaj.com

Tel.: (5411) 4574-1111 / 4571-2115 / 4572-3271 / 4572-0585 - Fax: (5411) 4573-1948 • www.poberaj.com

Mi-111

INFO  
CORREAS  
CONEXIONES  
ADAPTADORES  
ACOPLES  
LUBRICACION  
ADHESIVOS  
TUBOS Y CAÑOS  
ACCESORIOS  
ABRAZADERAS  
MANGUERAS