

Acople Rápido - Cuerpo Hembra

A741	N° Código	B1	Ø	D	H	L	M	SW
	02-02	1/8"	5	17	7,5	36,5	20,5	14
	04-04	1/4"	5	17	11	40	20,5	17
	06-06	3/8"	7	25	11,5	49,5	34,5	22

Acople Rápido - Niple Macho

A742	N° Código	A2	Ø	H	L	SW
	02-02	1/8"	5	6	26	14
	04-04	1/4"	5	8	28,5	17
	06-06	3/8"	7	9	34	19

Características Generales

- | | |
|----------------------------|---|
| 1 - Grupo Válvula | Grifo Rápido Automático |
| 2 - Construcción | Con obturador |
| 3 - Sujeción | Roscada |
| 4 - Materiales | Latón (OT58 UNI 5705) cromado - goma NBR (enchufe ?8 acero cementado y zincado) |
| 5 - Conexiones | 1/8" Gas - 1/4" Gas - 3/8" Gas - 1/2" Gas - Tubo plástico y Tubo Goma |
| 6 - Instalación | Libre |
| 7 - Temperatura de Trabajo | 0 - 80°C (Con aire seco -20°C) |
| 8 - Fluido | Aire Comprimido y otros fluidos de baja presión |
| 9 - Lubricante | Compatible con NBR (3° ÷ 10° E) |

Características Neumáticas

- | | |
|--------------------------|----------|
| 1 - presión de ejercicio | 0-12 bar |
| 2 - presión normal | 6 bar |
| 3 - Diámetro nominal | Ø5 - Ø8 |

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

PENSAMOS EN SEGURIDAD
TRAZABILIDAD



CONSULTE NUESTRAS BASES DE SERVICIOS